EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Epson AcuLaser C4200 Series

Schneller, zuverlässiger und hochwertiger Farblaserdrucker für das Format DIN A4

Die Epson AcuLaser C4200-Reihe liefert anspruchsvollen Arbeitsgruppen schnelle und professionelle Ergebnisse in Farbe und Schwarzweiß. Dank der niedrigen Betriebskosten können Sie mit diesem Drucker bei Bedarf auch farbige Elemente beim Druck von Dokumenten verwenden.

Schnelligkeit und Qualität
Mit dem Epson AcuLaser C4200 sind lange Wartezeiten vorbei! Das Gerät bietet eine Reaktionszeit von nur 10,2 Sekunden bis zum ersten Ausdruck und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten/Min. in Schwarzweiß und bis zu 25 Seiten/Min. in Farbe. Die leistungsfähige Kombination aus AcuBrite-Tonern und der Epson AcuLaser Colour ASIC-Technologie liefert ausgezeichnete Ergebnisse für Text und Bild.

Einfache Integration
Die Epson AcuLaser C4200-Reihe funktioniert mit allen gebräuchlichen Betriebssystemen und lässt sich einfach in Ihr Netzwerk und mit Ihren Anwendungen integrieren.

Flexibilität und Effizienz
Mit der Epson AcuLaser C4200-Reihe können Sie auf einer Vielzahl von Medien drucken. Das Gerät bietet eine große Papierkapazität mit bis zu 5 Papierkassetten. Auch der Duplexdruck wird standardmäßig angeboten.

Einfache Bedienung und Wartung
Die Epson AcuLaser C4200-Reihe ist leicht zu warten und verwendet zuverlässige und ergiebige Verbrauchsmaterialien. Über das große, deutliche LCD-Bedienfeld erhalten Sie alle erforderlichen Informationen. So holen Sie wirklich das beste aus Ihrem Drucker heraus.

Produktmerkmale

- Hochgeschwindigkeitsdruck: bis zu 35 Seiten/Min. in SW, bis zu 25 Seiten/Min. in Farbe
- Genaue, stets gleich bleibende und kostengünstige Ergebnisse mit dem Epson AcuBrite-Toner und der Epson AcuLaser Colour 4800RIT*-Technologie
- Papierkassette mit hoher Kapazität: mindestens 700 Blatt; maximal 2350 Blatt aus 5 Kassetten
- Monatliches Druckaufkommen von bis zu 90.000 Seiten
- Umfassende Anschlussmöglichkeiten: Parallel, Hi-Speed USB (2.0-kompatibel), und 10/100 Base Tx Ethernet
- Unterstützung von PCL5C**, Epson ESC/Page, ESC/P2, FX. IBM 1239X und Adobe® PostScript® Level 3
- Einfache Wartung, vorinstallierte Toner

* Resolution Improvement Technology

** Epson AcuLaser C4200DNPC5 und C4200DTNPC5

Modell	Epson AcuLaser C4200DN (Standardmodell)	Bestellinformationen
Produktmerkmale		Epson AcuLaser C4200DN
Drucktechnologie	Laser, Single Pass	(Standardmodell)
Auflösung	Epson AcuLaser Color 4800 RIT* (*Epson AcuLaser Resolution Improvement-Technologie)	C11C600001BY
Druckgeschwindigkeit	bis zu 35 S./Min in SW, bis zu 25 S./Min. in Farbe (DIN A4) bis zu 20,4 S./Min. (Duplex)	
Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck	10,2 Sekunden	Epson AcuLaser C4200DTN
Prozessor	PowerPC 600 MHz	(Standardmodell + 1100-Blatt-Papierkassette)
Speicher: Standard/Maximum	128 MB (Standard)/640 MB (Maximum)	C11C600001BZ
LCD-Bedienfeld	22-Zeichen, 5 Zeilen, beleuchtetes LCD	
Max. monatl. Druckvolumen	90.000 Seiten	Epson AcuLaser C4200DNPC5
Papiermanagement		(Standardmodell + PCL5C-Option)
Standardpapierzufuhr	700 Blatt (150 Multifunktionskassette + 550 Standarduniversalkassette, 80 g/m ^{2})	C11C600001BV
Papierformat	DIN A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, Executive, F4, LGL13, LGL14; von 90 x 139,7 mm bis 220 x 355,6 mm; 60 bis 216 g/m^2	Epson AcuLaser C4200DTNPC5
Papiergewicht	60 bis 216 g/m²	(Standardmodell + 1100-Blatt-Papierkassette
Optionales Papiermanagement	550-Blatt-Papierkassette, 1100-Blatt-Papierkassette (550 x 2)	+ PCL5C-Option)
Maximale Papierkapazität	2350 Blatt (150 Multifunktionskassette + 4 x 550-Blatt-Papierkassette)	C11C600001BW
Papierausgabe (Standard/Maximal)	250 Blatt (bedruckte Seite nach unten)	
Druckersprachenemulationen		Toner Yellow 0242
Standard	ESC/Page™ Colour, ESC/Page, ESC/P2™, FX, IBM Mode I239X, Adobe PS3	C13S050242
Optional	PCL5C, PCL6 (Colour)	
Residente Schriftarten		Toner Magenta 0243
Skalierbar	84 ESC/Page, 17 PS3, 10 ESC/P2, 8 I239X, 93 PCL5c**	C13S050243
BitMap	7 ESC/Page, 7 PCL5c**	
Barcodes	Code39, Code128, Interleaved 2of5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Codabar	Toner Cyan 0244
	** nur Epson AcuLaser C4200DNPC5 und C4200DTNPC5	C13S050244
Anschlussmöglichkeiten		
Schnittstellen	IEEE 1284-Parallelschnittstelle (Kompatibilitäts-, Nibble- und ECP-Modus), Hi-Speed USB (2.0HS, D4) 10/100 Base Tx Ethernet-Schnittstelle, optionale Typ-B-Schnittstelle (Level 3)	Toner Black 0245 C13S050245
Netzwerkdruckerprotokolle	TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: NetBIOS via TCP/IP, NetBIOS via NetBEUI; Netware – Betrieb: Bereitschaftsmodus (Werkseinstellung), NDS Print Server, Bindery Print Server, Remote Printer; AppleTalk	Photoleitereinheit 1109 C13S051109
Netzwerkmanagementprotokolle	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNTP, SSDP. NetBEUI: SNMP; NetWare und AppleTalk: SNMP	Fixiereinheit C13S053021
Verbrauchsmaterial [1]		
Toner	Schwarz: 10.000 Seiten [1], CMY: 8.500 Seiten [1]	Transfer Belt
Toner-Sparmodus	Ja	C13S053022
Photoleitereinheit	35.000 Seiten [1]	
Transfereinheit	35.000 Seiten [1]	550-Blatt-Papierkassette
Fixiereinheit	100.000 Seiten	C12C802251
Elektrische Anforderungen	Entspricht den Energy-Star-Richtlinien	
Nennspannung/Nennfrequenz/Strom	220 oder 240V ± 10 %/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/5 A	1100-Blatt-Papierkassette
Leistungsaufnahme	Betrieb: max. 960 W, durchschnittlich 329/409 W (Farbe/SW) Bereitschaftsmodus: 71 W; Energiesparmodus: 25 W; Ausgeschaltet: 0 W	C12C802261
Empfohlene Systemmindestanforderungen		37,2-GB-Festplatte C12C824172
PC/MAC	Vom Betriebssystem empfohlene Voraussetzungen	
PC-Schnittstellen	IEEE1284 ECP-Modus, 10/100BaseTX Ethernet, USB (nur bei Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP)	
MAC-Schnittstellen	10/100BaseTx-Ethernetkarte, USB	
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 98/Me/XP/2000/Server 2003; Mac OSX ab Version 10.1.2	
Abmessungen & Gewicht* (BxTxH)	Epson AcuLaser C4200DN 437 x 588 x 457 mm; 34,5 kg	
* Gewicht einschl. Verbrauchsmaterialien	Epson AcuLaser C4200DTN 584 x 695 x 796 mm; 56 kg	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur	Betrieb: 10 bis 32 °C; Ausgeschaltet: -20 bis 40 °C; Lagerung: 0 to 35 °C; ohne Kondensation	
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 15 bis 85 %; Ausgeschaltet: 5 bis 85 %; Lagerung: 15 bis 80 %; ohne Kondensation	
Betriebsgeräusch	Betrieb: 6,65 B; Bereitschaftsmodus: 5,0 B; Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch	
Geräuschpegel	Betrieb: 55 dB; Bereitschaftsmodus: 35 dB; Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch	
Sicherheit und Vorschriften		
Sicherheitsstandards	IEC60950 3. Auflage; EN60950 3. Auflage; IEC60825 Laserprodukt der Klasse 1; EC-Richtlinie; Nordic Agency Approvals	
EMC/EMI	EN55022 (CIRSPR Publication22) Klasse B, EN61000-3-2 (Harmonics) Klasse A, EN6100-3-3 (Flicker)	
Garantie (Standard/Optional)	3 Jahre Vor-Ort-Garantie auf alle bis zum 31.03.2006 erworbenen Geräte	

[1] Bei diesen Zahlen handelt es sich um ungefähre Angaben. Sie basieren auf der Anzahl von DIN A4-Seiten, die bei 5 %-Deckung ohne Unterbrechung nacheinander ausgedruckt werden. Bei einem nicht kontinuierlichen Druck kann die Ergiebigkeit geringer sein.

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,12 €/Min.)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)
www.epson.ch

EPSON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber sein. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AcuLaser C4200 – 1DE – 07/05