

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION



Epson  
Stylus Pro 9880

## Neue Maßstäbe für Farb- und Schwarzweißdrucke in DIN B0+

Mehr Qualität und Produktivität beim Drucken bis zu einer Breite von 44 Zoll (111,8 cm). Die Epson UltraChrome™ K3-Tinte mit Vivid Magenta-Technologie verbessert die Qualität für Proofing, Fotos und Kunstdrucke.

Ein Drucker für hervorragende Farb- und Schwarzweißdrucke. Überzeugende Ergebnisse dank der Epson UltraChrome K3-Tinte mit Vivid Magenta-Technologie, einem Tintenset mit 8 Farben, drei unterschiedlichen Schwarztinten und verbesserter Bildverarbeitungstechnologie.

Mit hoher Produktivität liefert dieser Drucker brillante, reproduzierbare und langlebige Drucke. Er verfügt über neue Druckertreiber und ein breites Medienspektrum und zeichnet sich durch seine Geschwindigkeit für einen hohen Durchsatz sowie zuverlässiges Drucken über Nacht aus.

**Ideal für Proofing, Fotos und Kunstdrucke** – Ergebnisse für hohe Qualitätsansprüche

**Ausgezeichneter Farb- und Schwarzweißdruck** – hervorragende Bildqualität, hohe Farbstabilität und optimale Farbabstufung

**Tintenset mit 8 Farben** – Epson UltraChrome K3-Tintenset mit 8 Farben mit Vivid Magenta-Technologie und drei Schwarztinten

**Verbesserte Bildverarbeitungstechnologie** – optimierte Wiedergabe von Rot- und Blautönen

**Fotorealistische, langlebige Qualität** – hohe Lichtbeständigkeit und reproduzierbare Ergebnisse

**Vielseitiges Medienmanagement** – breites Spektrum an Matt-, Glanz- und Kunstdruckoberflächen

**Höhere Produktivität** – hohe Druckgeschwindigkeiten und großvolumige Original Tintenpatronen zum Drucken über Nacht

**Einfacher Betrieb** – mit neuen Druckertreibern lassen sich Einstellungen anpassen, gemeinsam nutzen und speichern

### Produktmerkmale:

- Produktives Drucken mit 8 Farben bis DIN B0+ (44 Zoll) in perfekter Qualität
- Brillante Farben mit der Epson UltraChrome K3-Tinte mit Vivid Magenta-Technologie
- Neutrales Schwarzweiß und neutrale Grautöne
- Hohe Geschwindigkeit und breites Medienspektrum sorgen für Produktivitätssteigerung

Epson Stylus Pro 9880																															
Größe	44 Zoll (DIN B0+)																														
Drucktechnologie	Epson Micro Piezo™-Tintenstrahltechnologie mit Drop-on-Demand Epson Variable-sized Droplet-Technologie und 3,5 pl Epson Ultra Micro Dot™ Druckkopf-Konfiguration: 180 Düsen x 8 Farben																														
Tintensystem	Pigmenttinte, 9 Farben (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K) mit CSiC mit 8 Steckplätzen (ein Steckplatz für die auswechselbaren Tinten Matte K und Photo K) Tintenkonvertierungspatronen für Tintenwechsel zwischen Matte K und Photo K erforderlich (im Lieferumfang enthalten)																														
Auflösung	2880 x 1440 dpi bidirektional, Epson Variable-sized Droplet-Technologie																														
Geschwindigkeit	Bis zu 22,1 m²/h (DIN B0+/Normalpapier/Draft-Modus)																														
Treiber	Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64 Bit, Vista, MAC OS® X 10.x.x																														
Schnittstellen	Standard: USB 2.0 (kompatibel mit 1.1), Ethernet 10/100 MB																														
Rollenpapierabmessungen	Kerndurchmesser 2 oder 3 Zoll. Max. Außendurchmesser $\Phi$ 150 mm																														
Papiermanagement																															
Rollenpapier	Einzelrolle (1 Rolle < 150 mm/Außendurchmesser) Medienbreite 203,2 – 1118 mm Minimale Medienlänge 279 mm Mediendicke 0,08 mm – 0,50 mm																														
Einzelblatt	Manueller Einzug für Medien bis 1,5 mm Medienbreite DIN A4/Letter bis DIN B0+/44 Zoll (210 – 1118 mm) Mediendicke 0,08 mm – 1,50 mm																														
Seitenränder																															
Rollenpapier	3 Modi verfügbar; Modus 1: 3 mm auf allen Seiten (oben, seitlich, unten); Modus 2: 15 mm (oben und unten), 3 mm (seitlich); Modus 3: 15 mm (oben, seitlich, unten)																														
Einzelblatt	2 Modi verfügbar; Modus 1: 3 mm (oben, seitlich, unten); Modus 2: 3 mm (oben, seitlich) 14 mm (unten)																														
Randloser Druck																															
Rollenpapier/Einzelblatt	Randlosdruck und Full-Bleed auf folgenden Medienbreiten: 10", 13", 14", 16", 17", 515 mm, 594 mm, 609,6 mm, 728 mm, 914,4 mm Obere und untere Ränder können in beliebiger Länge automatisch geschnitten werden																														
Tintenpatronen	110 und 220 ml Tintenkapazität, einheitliche Verpackungsgröße Druckgesteuertes Intellidge-Tintenpatronensystem für die Kontrolle des Tintenfüllstands sogar bei erneut eingesetzten Patronen																														
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>110 ml</td> <td>220 ml</td> </tr> <tr> <td>Matte Black</td> <td>C13T611800</td> <td>C13T612800</td> </tr> <tr> <td>Photo Black</td> <td>C13T602100</td> <td>C13T603100</td> </tr> <tr> <td>Light Black</td> <td>C13T602700</td> <td>C13T603700</td> </tr> <tr> <td>Light Light Black</td> <td>C13T602900</td> <td>C13T603900</td> </tr> <tr> <td>Cyan</td> <td>C13T602200</td> <td>C13T603200</td> </tr> <tr> <td>Vivid Magenta</td> <td>C13T602300</td> <td>C13T603300</td> </tr> <tr> <td>Yellow</td> <td>C13T602400</td> <td>C13T603400</td> </tr> <tr> <td>Vivid Light Magenta</td> <td>C13T602600</td> <td>C13T603600</td> </tr> <tr> <td>Light Cyan</td> <td>C13T602500</td> <td>C13T603500</td> </tr> </table>		110 ml	220 ml	Matte Black	C13T611800	C13T612800	Photo Black	C13T602100	C13T603100	Light Black	C13T602700	C13T603700	Light Light Black	C13T602900	C13T603900	Cyan	C13T602200	C13T603200	Vivid Magenta	C13T602300	C13T603300	Yellow	C13T602400	C13T603400	Vivid Light Magenta	C13T602600	C13T603600	Light Cyan	C13T602500	C13T603500
	110 ml	220 ml																													
Matte Black	C13T611800	C13T612800																													
Photo Black	C13T602100	C13T603100																													
Light Black	C13T602700	C13T603700																													
Light Light Black	C13T602900	C13T603900																													
Cyan	C13T602200	C13T603200																													
Vivid Magenta	C13T602300	C13T603300																													
Yellow	C13T602400	C13T603400																													
Vivid Light Magenta	C13T602600	C13T603600																													
Light Cyan	C13T602500	C13T603500																													
Lichtbeständigkeit*	Bis zu 75 Jahren für Ausdrücke in Farbe Über 100 Jahre für Ausdrücke in Schwarzweiß																														
Allgemein																															
Abmessungen (BxTxH)	1702 x 678 x 1196 mm																														
Gewicht	ca. 90 kg ohne Tinten und Medien																														
Geräuschpegel	ca. 50 dB																														
Leistungsaufnahme	Beim Druck: 50 W oder weniger Bereitschaftsmodus: 6 W oder weniger Ausgeschaltet: 1 W oder weniger																														
Garantie	1 Jahr mit Vor-Ort-Service optionale Erweiterung auf 3 Jahre (SEEDG0125)																														
Optionen	<table border="0"> <tr> <td>2-/3-Zoll-Doppelrollenpapierspindel (High Tension)</td> <td>C12C811152</td> </tr> <tr> <td>Wartungstank</td> <td>C12C890191</td> </tr> <tr> <td>2-/3-Zoll-Doppelrollenpapierspindel</td> <td>C12C811151</td> </tr> <tr> <td>Ersatzklinge für automatische Schneidevorrichtung</td> <td>C12C815291</td> </tr> <tr> <td>Rollenpapier-Riemen</td> <td>C12C890121</td> </tr> <tr> <td>Manuelle Schneidevorrichtung</td> <td>C12C815231</td> </tr> <tr> <td>Ersatzklinge für manuelle Schneidevorrichtung</td> <td>C12C815182</td> </tr> <tr> <td>Automatische Aufrollereinheit</td> <td>C12C815521</td> </tr> </table>	2-/3-Zoll-Doppelrollenpapierspindel (High Tension)	C12C811152	Wartungstank	C12C890191	2-/3-Zoll-Doppelrollenpapierspindel	C12C811151	Ersatzklinge für automatische Schneidevorrichtung	C12C815291	Rollenpapier-Riemen	C12C890121	Manuelle Schneidevorrichtung	C12C815231	Ersatzklinge für manuelle Schneidevorrichtung	C12C815182	Automatische Aufrollereinheit	C12C815521														
2-/3-Zoll-Doppelrollenpapierspindel (High Tension)	C12C811152																														
Wartungstank	C12C890191																														
2-/3-Zoll-Doppelrollenpapierspindel	C12C811151																														
Ersatzklinge für automatische Schneidevorrichtung	C12C815291																														
Rollenpapier-Riemen	C12C890121																														
Manuelle Schneidevorrichtung	C12C815231																														
Ersatzklinge für manuelle Schneidevorrichtung	C12C815182																														
Automatische Aufrollereinheit	C12C815521																														

\* Testbedingungen unter [www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com)



Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min.)  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./Min.)  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

EPSON® ist eine eingetragene Marke der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Produktnamen dienen lediglich zur Identifikation und können Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. Abgesehen von etwaigen Fehlern bzw. Unterlassungen, können alle Angaben jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**EPSON®**