

EPSON® LQ-630

- Druckt bis zu 360 Zeichen pro Sekunde
- Kompaktes und robustes Design
- Einfache Bedienung über 3 Tasten
- Verarbeitet 1 Original mit bis zu 4 Durchschlägen
- Bedruckt Einzelblätter, Etiketten, Endlospapier oder mehrlagige Formulare
- Verarbeitet auch sehr kleine Einzelblätter
- Flachbetttechnologie für ergonomische Papierzufuhr von vorn
- Serienmäßig mit Parallelschnittstelle Typ Centronics und USB 1.1-Schnittstelle
- Optional mit EPSONNet Wireless-Druckserver




Zuverlässiger, preiswerter 24-Nadel-Matrixdrucker im kompakten, platzsparenden Design

Der EPSON LQ-630 ist ein preisgünstiger, aber qualitativ hochwertiger Matrixdrucker für den Ladenbereich. Dank seiner hohen Druckgeschwindigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit eignet er sich hervorragend für alle Anwendungsbereiche, eingeschlossen Einzelhandel, Banken, Post, Arztpraxen, Reise- und Ticket-Büros sowie Industrie-, Handel- und Serviceunternehmen. Über ein einfaches Bedienfeld mit nur drei Tasten kann der Drucker auch von weniger erfahrenen Anwendern

problemlos bedient werden. Das Flachbett-Design ermöglicht die Zufuhr selbst kleiner Einzelblätter von der Vorderseite. Die Ausgabe von Einzelblättern und Endlospapier erfolgt ebenfalls auf der Vorderseite. Ein MVBF-Wert (Mean Volume Between Failure) von 12 Mio. Zeilen kennzeichnet den EPSON LQ-630 als robusten und haltbaren Drucker. Seine Wirtschaftlichkeit und seine fortschrittlichen Funktionen machen den EPSON LQ-630 zu einer idealen Lösung für geschäftliche Anwendungen aller Art.

EPSON LQ-630



Einfache Bedienung

Ein wichtiges Merkmal des EPSON LQ-630 ist sein Bedienfeld. Über dieses Feld, das mit drei Tasten und drei LED-Anzeigen ausgestattet ist, können alle Aspekte des Druckvorgangs schnell und einfach gesteuert werden, sodass auch weniger erfahrene Anwender das Gerät problemlos bedienen können. Die Verwendung der Tasten des Bedienfelds kann durch eine Sperrfunktion eingeschränkt werden.

Kompakt und leistungsfähig

Mit seinen kompakten Abmessungen von 38,6 x 30,6 x 18,5 cm (BxTxH), einer Spaltenlänge von 80 Zeichen, der Fähigkeit zum Bedrucken selbst kleiner Einzelblätter (9 x 7 cm) und seiner Druckgeschwindigkeit von 360 Zeichen pro Sekunde bietet der EPSON LQ-630 hohe Druckleistung auch in räumlich beschränkten Bereichen.

Vielseitiges Papiermanagement

Durch die Flachbetttechnologie von EPSON werden sowohl Einzelblätter als auch Endlospapier an der Vorderseite ausgegeben. Kleinformatige oder normal große Einzelblätter, Etiketten, Endlospapier oder Formularsätze mit einem Original und bis zu 4 Durchschlägen können verwendet werden.

Problemloser Anschluss

Der EPSON LQ-630 verfügt serienmäßig über eine Parallelschnittstelle Typ Centronics und eine USB 1.1-Schnittstelle für den schnellen Anschluss an den PC mit aktueller Technologie. Für anspruchsvollere Anwendungen ist optional ein externer EPSONNet Druckserver oder ein EPSONNet Wireless-Druckserver erhältlich.

Technische Daten

Teilenummer

- Modell: EPSON LQ-630
- Teilenummer: C11C480011 (220V)
C11C480014DA (240V)
C11C480013 (ME)

Druckertyp:

- Druckmethode: Nadelmatrix
- Nadellanzahl: 24
- Farbe: Schwarz
- Druckrichtung: Bidirektional mit Logic Seeking (Druckwegoptimierung)

Druckgeschwindigkeit (Zeichen/Sek.)

- HS-Draft 300 bei 10 cpi
360 bei 12 cpi
- Draft 225 bei 10 cpi
270 bei 12 cpi
337 bei 15 cpi
- Draft condensed 192 bei 17 cpi
225 bei 20 cpi
- LQ 79 bei 10 cpi
94 bei 12 cpi
118 bei 15 cpi
- LQ condensed 135 bei 17 cpi
158 bei 20 cpi

Druckmerkmale

- Character sets:
 - 14 internationale Zeichensätze
 - 36 Zeichencodetabellen
- Kursivtabelle, PC437 (USA, Standard Europa), PC850 (Multilingual), PC437 Griechisch, PC853 (Türkisch) PC855 (Kyrillisch), PC852 (Osteuropa), PC857 (Türkisch), PC 864 (Arabisch) usw.
- Bitmap-Schriften: EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C
- Skalierbare Schriften: EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H
- Barcodes: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET

Papiermanagement

- Papierweg:
 - Manuelle Zufuhr: Zuführung vorne, Ausgabe vorne
 - Traktor: Zuführung hinten, Ausgabe vorne
- Einzelblatteinzug:
 - Breite: 90-257 mm
 - Länge: 70-364 mm
 - Länge (mehrlagig): 70-364 mm (oben geklebt)
 - Länge (mehrlagig): 70-297 mm (seitlich geklebt)
- Endlospapierformat:
 - Breite: 101,6-254 mm
 - Länge: 101,6-558,8 mm
- *Auch für Etikettendruck
- Papierstärke:
 - Einzelblatteinzug: Einlagiges Papier (manuelle Zufuhr) 0,065-0,14 mm
Mehrlagige Formulare: 0,12-0,39 mm (0,0047 - 0,15")
 - Endlospapier: Einlagiges Papier: 0,065-0,39 mm (0,0025-0,15")
Mehrlagige Formulare: 0,065-0,39 mm (0,0025-0,15")

- Etiketten: Basisblatt: 0,07-0,09 mm (0,0028-0,0035")
Gesamtstärke: 0,16-0,19 mm (0,0063-0,0075")
- Papierzufuhr:
 - Einzelblatteinzug: Zuführung vorne, Ausgabe vorne
 - Traktor: Zuführung hinten, Ausgabe vorne
- Kopienanzahl: 1 Original + 4 Durchschläge
- Zeilenabstand: 4,23 mm oder programmierbar in Schritten von 0,0706 mm

Eingangspuffer

- 32 KB

Schnittstellen

- 8-Bit-Parallelschnittstelle Typ Centronics® (IEEE-1284 Nibble-Modus), USB 1.1-Schnittstelle

Farbbandkassette:

- Farbe: Schwarz
- Typ: Gewebekassette
- Haltbarkeit: Ca. 2 Mio. Zeichen (Draft 10 cpi, 48 Punkte/Zeichen)

Geräuschpegel:

- Ca. 57 dB (A) (nach ISO 7779)

Zuverlässigkeit

- MVBf (Mean Print Volume Between Failure) 12 Mio. Zeilen (außer Druckkopf)
- MTBF (Mean Time Between Failure): 6000 POH
- Betriebsdauer Druckkopf: 200 Mio. Anschläge/Draft

Bedienfeld:

- 3 Tasten, 3 LED-Anzeigen

Elektrische Spezifikation

- Nennspannung: 220-240 V Wechselfrequenz
- Nennfrequenz: 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: Ca. 20 W (Briefmuster nach ISO/IEC 10561)
Ca. 5 W im Energiesparmodus
Ca. 0 W, wenn ausgeschaltet
Entspricht den Energy-Star-Richtlinien

Abmessungen

- Breite: 386 mm
- Tiefe: 306 mm
- Höhe: 185 mm
- Gewicht: Ca. 3,5 kg

Drucker-/Treiber-Software

- BS: Microsoft® Windows® 95/98/2000/Me/XP und Microsoft® Windows® NT® 4.0
- Dienstprogramm: EPSON Status Monitor 3 (nur für Microsoft® Windows® 95/98/2000/Me/XP und Microsoft® Windows® NT® 4.0)

Optionen/Verbrauchsmaterialien

- Gewebekassette (schwarz): C13S015307
- Externer EPSONNet Druckserver für 10/100BaseTX: C12C824031
C12C824032 (EUL)
- EPSONNet Wireless Druckserver 802.11B: C12C823971 (Nord- und West-Europa, ausgenommen Großbritannien und Frankreich)
C12C823972 (Großbritannien)
C12C823973 (Frankreich)

EPSON Deutschland GmbH

Zülpicher Straße 6
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 01805/23 41 50 (0,12 €/Min.)
Service-Line: 01805/23 41 10 (0,12 €/Min.)
Projektoren-Line : 01805/23 54 70
Telefax: +49 (0) 2 11/5 04 77 87
Internet: <http://www.epson.de>

EPSON in Österreich

(siehe EPSON Deutschland GmbH)
Info-Line: 0810/20 01 24 (0,07 €/Min.)
Service-Line: 0810/20 01 13
Internet: <http://www.epson.at>

EPSON in der Schweiz

Info-Line: 0848 44 88 90 (CH Lokaltarif)
Service-Line: 0848 44 88 20 (CH Lokaltarif)
Projektoren-Line: 0848 44 88 40 (CH Lokaltarif)
<http://www.epson.ch>

Beratungszeiten:

Mo.-Fr. 09.00-21.00 Uhr
Sa., So. und an Feiertagen 10.00-16.00 Uhr

ISO 9001: 2000 BVQI Zertifizierungs-Nummer 80678
ISO 14001 BVQI Zertifizierungs-Nummer 80679



EPSON®

COLOUR YOUR LIFE